



Внешние размеры:		Внутренние размеры:		Офисно-бытовые контейнеры GE АРЕНДА / ПРОДАЖА
Длина:	6.058 [m]	Длина:	5.930 [m]	
Ширина:	2.438 [m]	Ширина:	2.310 [m]	
Высота:	2.800 [m]	Высота:	2.500 [m]	
Площадь:	14.75 [m ²]	Площадь:	13.70 [m ²]	

Техническое описание:

Рама:	стальной каркас из прокатного профиля; Теплоизолированные водостоки для дождевой воды диаметром 40 мм установлены внутри стоек.	Внутренние перегородки:	облицовка: белая ламинированная с 2 сторон ДСП плита толщиной 10 мм; Стальной оцинкованный каркас; Теплоизоляция: минеральная вата 40 мм. <u>НАЛИЧИЕ ПЕРЕГОРОДОК И ПЛАНИРОВКА ЗАВИСЯТ ОТ ТИПА КОНТЕЙНЕРА</u>
Крыша:	<ul style="list-style-type: none"> - оцинкованный профилированный лист - конструкция из стальных профилей - плоская вентилируемая крыша - отвод дождевых вод по водостокам в стойках рамы - изоляция из минеральной ваты толщ. 80 мм - внутренняя облицовка ламинированной ДСП толщ. 10мм - допустимая нагрузка на крышу 1000 N/m² 	Окна:	двухстворчатое окно из армированного ПВХ профиля со стеклопакетом 4/16/4: 2000 мм x 1220 мм; Ролл-ставни из ПВХ с ручным механизмом.
Пол:	<ul style="list-style-type: none"> - днище обшито оцинкованным стальным листом толщиной 0,63 мм - стальные ригели с максимальной допустимой нагрузкой 200 кг/м² - ЦСП плита толщ. 19 мм - утепление из минеральной ваты толщ. 100 мм - пол покрыт промышленным ПВХ покрытием толщиной 1,5 мм приклеенным по всей поверхности, стыки спаяны, цвет бежевый 	Внешние двери:	Размеры: 875 мм x 2000 мм; Металлическая утепленная оцинкованная дверь с цилиндрическим замком и фурнитурой.
Внешние стены:	<ul style="list-style-type: none"> - оцинкованный лист металлопрофиля - утепление из минеральной ваты толщ. 80 мм - стальной оцинкованный каркас из профилей 70 мм - внутренняя обшивка белой ламинированной с 2-ух сторон ДСП толщиной 10 мм; 	Электрика:	<ul style="list-style-type: none"> - распределительной коробкой с предохранителями и автоматическими прерывателями УЗО, 0,03 А; - флуоресцентный светильник 36 или 58 Вт - электророзетки; - выключатель.
		Отопление:	Электрический настенный конвектор с термостатом 2 кВт – 1 шт.;

